



KAC-9152D


1
Kanal
Max.
1800W
Class
D
Max. Ausgangsleistung

1800 Watt

Nennausgangsleistung

- 1 x 500 Watt (20 Hz - 200 Hz, 0,5% Klirr, 4 Ohm)
- 1 x 900 Watt (100 Hz, 0,9% Klirr, 2 Ohm)

Allgemein

- Abmessung (B x H x T): ca. 380 x 60 x 288 mm

Ausstattungsmerkmale

- Dual Mono Drive (Brückenbetrieb mit zwei Mono-Endstufen)
- Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung
- Endstufe mit Class-D Technik
- Hohe Laststabilität (1 Ohm)
- Kabelfernbedienung zur Bass Boost-Einstellung (Aus - 18 dB bei 40-100 Hz)
- Integriertes Tiefpassfilter (50 - 200 Hz stufenlos einstellbar, 24 dB/Okt.)
- Integriertes Infrasonic Filter 15Hz/ 25Hz (18 dB/Okt.)
- Toroid Rauschunterdrückungsfilter
- MOS FET-Leistungstransistoren
- Trafo mit Doppel-E-förmigen Kern

Anschlüsse

- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit (0,2 V- 5 V)
- Hochpegelanschluss für Autoradios ohne Vorverstärkerausgang
- Vergoldete Anschlüsse
- Anordnung aller Anschlüsse an der Stirnseite für universelle Montage