

KA-550 D

Integrierter Verstärker



Markteinführung: Mai 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 398,-

Ausstattung:

- Zwei Tape-Eingänge
- Überspielen von Tape 1 auf Tape 2
- LED-Einschaltkontrolle
- Lautstärkereglern kanalgetrennt
- getrennte Baß- und Höhenregler (± 10 dB)
- Kopfhörerausgang (LS werden automatisch abgeschaltet)
- Source-Direkt-Schaltung
- Diskret aufgebaute End- und Treiberstufe
- Ultra-kurze Signalwege
- Trittschallgedämpfte Spezialfüße
- Trafowicklungen aus sauerstoffarmem Kupfer

Daten:

- Ausgangsleistung: 2 x 52 W an 4 Ohm (DIN)
2 x 40 W an 8 Ohm (IEC)
2 x 35 W an 8 Ohm (RMS)
- Klirrfaktor: 0,08 %, 20 Hz–20 kHz an 8 Ohm
0,009 %, 1 kHz an 8 Ohm
- Intermodulation: 0,03 %
- Frequenzgang: 10 Hz–80 kHz +0 dB–3dB
- Signalrauschabstand:
CD/TUNER/AUX/TAPE 106 dB (IHF)
Phono (MM) 76 dB (IHF)
- Leistungsbandbreite: 10 Hz–50 kHz
bei 0,2 % klirr
- Dämpfungsfaktor: 250 bei 50 Hz an 8 Ohm
- Eingangsempfindlichkeit:
Tuner/CD/AUX/Tape 150 mV/47 kOhm
Phono (MM) 2,5 mV/47 kOhm
- Abmessungen: (BxHxT) 440 x 103 x 345 mm
- Gewicht: 6,8 kg