

### Stereo/Mono-Endverstärker



Markteinführung: Februar 2003

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 179,- (in Deutschland)

### Highlights:

- ▶ **350 Watt im Brückenbetrieb**
- ▶ **Betriebswahlschalter stereo/mono**
- ▶ **Hoch- und Tiefpassfilter**
- ▶ **Highlevel-Input**

- **Sinusleistung: 2 x 60 W (4 Ohm/14,4 V) im Zweikanalbetrieb mit 0,08% THD**
- **Sinusleistung: 2 x 75 W (2 Ohm/14,4 V) im Zweikanalbetrieb mit 0,8% THD**
- **Sinusleistung: 1 x 150 W (4 Ohm/14,4 V) im Brückenbetrieb mit 0,8% THD**
- **Maximale Ausgangsleistung: 1 x 350 W (4 Ohm)**
- Übertragungsbereich: 10 Hz - 45 kHz
- Fremdspannungsabstand: 100 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2 V - 5 V regelbar
- Wandler-Netzteil mit MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Spannungsversorgung
- **Wählbares Hochpassfilter oder Tiefpassfilter:**  
Hochpassfilter 150 Hz (12 dB/Okt), Tiefpassfilter 80 Hz (12 dB/Okt)
- **Betriebswahlschalter stereo/mono**
- **Lautsprechereingang** zum Anschluss an Autoradios ohne Vorverstärkerausgang (Highlevel-Input)
- **Vergoldete Anschlussklemmen und Cinchbuchsen**