

Stereo/Mono-Endverstärker



Markteinführung: März 1999

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 349,- / ÖS 2.599,-

Highlights:

- ▶ **2 x 100 Watt Ausgangsleistung**
- ▶ **Vergoldete Cinchbuchsen**
- ▶ **Hoch- und Tiefpaßfilter**
- ▶ **Highlevel-Input**

- Sinusleistung: 2 x 50W (4 Ohm/14,4V)
- Sinusleistung: 2 x 75W (2 Ohm/14,4V)
- Sinusleistung: 1 x 150W (Brückenbetrieb/14,4V)
- Maximale Ausgangsleistung: 2 x 100W (4 Ohm)
- Übertragungsbereich: 10Hz-45kHz
- Fremdspannungsabstand: 100dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,15V-4V regelbar
- Wandler-Netzteil mit MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Spannungsversorgung
- Betriebswahlschalter Stereo/Mono/Tri-Mode
- Lautsprechereingang zum Anschluß an Autoradios ohne Vorverstärkerausgang (Highlevel-Input)
- Schaltbares 80Hz Tiefpaßfilter (12dB/Okt)
- Schaltbares 150Hz Hochpaßfilter (12dB/Okt)
- Anzeige für Schutzschaltung
- Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen