

Mono-Endverstärker



Markteinführung: April 2000

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 499,- / ÖS 3.699,-

Highlights:

- ▶ **300 Watt Ausgangsleistung**
- ▶ **Vergoldete Cinchbuchsen**
- ▶ **Variables Tiefpaßfilter**
- ▶ **Infrasonic-Filter**

- **Maximale Ausgangsleistung: 1 x 300W (4 Ohm)**
- **Sinusleistung: 1 x 150W (4 Ohm/14,4V)**
- **Sinusleistung: 1 x 230W (2 Ohm/14,4V)**
- Übertragungsbereich: 5Hz-200Hz
- Fremdspannungsabstand: 100dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-5V regelbar
- Wandler-Netzteil mit MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Spannungsversorgung
- Lautsprechereingang zum Anschluß an Autoradios ohne Vorverstärkerausgang (Highlevel-Input)
- **Einstellbares Tiefpaßfilter 50Hz-200Hz (18dB/Okt)**
- **Integriertes Infrasonic-Filter 25Hz (18dB/Okt)**
- **Sigma-Servo-Schaltung mit Sensoranschluß für eine saubere und kraftvolle Baßwiedergabe**
- Anzeige für Schutzschaltung
- **Schaltbare Bassanhebung (90Hz, +6 oder +12dB)**
- Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen
- Rote dreieckige Betriebsanzeige