

4-Kanal-Endverstärker



Markteinführung: März 2001

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 499,- / ÖS 3.699,-

Highlights:

- ▶ **500 Watt Ausgangsleistung**
- ▶ **Hoch- und Tiefpaßfilter**
- ▶ **Vergoldete Cinchbuchsen**
- ▶ **Highlevel-Input, Line out**

- Sinusleistung: 4 x 40 W (4 Ohm/14,4 V) im Vierkanalbetrieb
- Sinusleistung: 4 x 60 W (2 Ohm/14,4 V) im Vierkanalbetrieb
- Sinusleistung: 2 x 120 W (Brückenbetrieb/14,4 V)
- Maximale Ausgangsleistung: 4 x 80 W (4 Ohm)
- Übertragungsbereich: 5 Hz - 50 kHz
- Fremdspannungsabstand: 100 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2 V - 5 V regelbar
- Wandler-Netzteil mit MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Spannungsversorgung
- Vorverstärkerausgang (Line-Out)
- Lautsprechereingang zum Anschluß an Autoradios ohne Vorverstärkerausgang (Highlevel-Input)
- Einstellbares Tiefpaßfilter 50 Hz - 200 Hz (12 dB/Okt)
- Einstellbares Hochpaßfilter 50 Hz - 200 Hz (12 dB/Okt)
- Schaltbare Baßanhebung (90 Hz, +6 dB)
- Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen