

Mono-Endverstärker



Markteinführung: April 1999

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 599,- / ÖS 4.399,-

Highlights:

- ▶ **1 x 400 Watt Ausgangsleistung**
- ▶ **Integriertes Tiefpaßfilter**
- ▶ **Vergoldete Cinchbuchsen**
- ▶ **Infrasonic-Filter**

- Sinusleistung: 1 x 200W (4 Ohm/14,4V)
- Sinusleistung: 1 x 300W (2 Ohm/14,4V)
- Maximale Ausgangsleistung: 1 x 400W (4 Ohm)
- Übertragungsbereich: 5Hz-200Hz
- Fremdspannungsabstand: 105dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-5V regelbar
- Wandler-Netzteil mit MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Spannungsversorgung
- Lautsprechereingang zum Anschluß an Autoradios ohne Vorverstärkerausgang (Highlevel-Input)
- Einstellbares Tiefpaßfilter 50Hz-200Hz (24dB/Okt)
- Integriertes Infrasonic-Filter 15/25Hz (24dB/Okt)
- Sigma-Servo-Schaltung mit Sensoranschluß für eine saubere und kraftvolle Baßwiedergabe
- Anzeige für Schutzschaltung
- Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen