

5-Kanal-Endverstärker



Markteinführung: April 2000

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 799,- / ÖS 5.899,-

Highlights:

- ▶ **560 Watt Ausgangsleistung**
- ▶ **Integriertes Infrasonic-Filter**
- ▶ **Hoch- und Tiefpaßfilter**
- ▶ **Vergoldete Cinchbuchsen**

- **Maximale Ausgangsleistung: 4 x 80W + 1 x 240W (4 Ohm/14,4V) im Fünfkanalbetrieb**
- **Sinusleistung: 4 x 40W + 1 x 120W (4 Ohm/14,4V) im Fünfkanalbetrieb**
- **Sinusleistung: 4 x 60W + 1 x 150W (2 Ohm/14,4V) im Fünfkanalbetrieb**
- **Sinusleistung: 2 x 120W + 1 x 120W (4 Ohm/14,4V) im Dreikanalbetrieb**
- Übertragungsbereich: 5Hz-50kHz
- Fremdspannungsabstand: 100dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-5V regelbar
- Separate Netzteile für die Subwoofer- und Vierkanal-Endstufe
- Eingangswahlschalter (A/AB Vierkanal und AB/Sub), A/B-Verstärker brückbar
- **Integriertes Infrasonic-Filter 15Hz (18dB/Okt)**
- **Einstellbares Tiefpaßfilter 50Hz-200Hz (18dB/Okt)** für den Subwoofer-Verstärker
- **Schaltbares Hochpassfilter 150/80Hz (12dB/Okt)** für den Vierkanalverstärker
- Rote dreieckige Betriebsanzeige
- **Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen**