

5-Kanal-Endverstärker



Markteinführung: März 2001

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 799,- / ÖS 5.899,-

Highlights:

- ▶ **560 Watt Ausgangsleistung**
- ▶ **Vergoldete Cinchbuchsen**
- ▶ **Hoch- und Tiefpaßfilter**
- ▶ **Infrasonic Filter**

- **Maximale Ausgangsleistung: 4 x 80 W + 1 x 240 W (4 Ohm/14,4 V) im Fünfkanalbetrieb**
- **Sinusleistung: 4 x 40 W + 1 x 120 W (4 Ohm/14,4 V) im Fünfkanalbetrieb**
- **Sinusleistung: 4 x 60 W + 1 x 150 W (2 Ohm/14,4 V) im Fünfkanalbetrieb**
- **Sinusleistung: 2 x 120 W + 1 x 120 W (4 Ohm/14,4 V)**
- Übertragungsbereich: 5 Hz - 50 kHz
- Fremdspannungsabstand: 100 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2 V - 5 V regelbar
- Separate Netzteile für die Subwoofer- und Vierkanal-Endstufe
- Eingangswahlschalter (A/AB Vierkanal und AB/Sub), A/B-Verstärker brückbar
- Lautsprechereingang zum Anschluß an Autoradios ohne Vorverstärkerausgang (Highlevel-Input)
- Variables Tiefpaßfilter 50 - 200 Hz (18 dB/Okt) für den Subwoofer-Verstärker
- Schaltbares Hochpaßfilter 50/80 Hz (12 dB/Okt) für den Vierkanalverstärker
- Integriertes Infrasonic-Filter 15 Hz (18 dB/Okt)
- Neues Designkonzept mit blauer LED und x-motiv Gehäusedeckel
- Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen