

2 Weg-Komponentenlautsprechersystem



### ⊕ Highlights:

**Max. Belastbarkeit 180 Watt**  
**130 mm-„Whisker“-Tieftöner**

**Image Enhancer Technologie**  
**Hochwertige Frequenzweiche**

### ▼ **Ausstattungsmerkmale**

- 130 mm Konusmembran aus einer Verbindung von Pearl-Mica und „Whisker“ (Titan Oxid Whisker)
- „Sound Equalizer“-Staubschutzkappe
- Gummisicke
- 19 mm U.F.L.C. Hochtonkalotte
- Image Enhancer-Technologie
- Drei Installationsmöglichkeiten: Einbau/Aufbau/angewinkelte Montage (Hochtöner)
- Hochwertige Frequenzweiche in durchsichtigem Kunststoffgehäuse
- Integrierte Schutzschaltung
- Lautsprecherabdeckungen im Lieferumfang

### ▼ **Technische Daten**

Max. Belastbarkeit: 180 Watt  
Wirkungsgrad: 91 dB/W/m  
Impedanz: 4 Ohm  
Frequenzbereich: 25 Hz - 40 kHz  
Übernahmefrequenz: 5 kHz, -18 dB/Okt. (Hochtöner)  
Einbautiefe Woofer: 52 mm

### ▼ **Allgemein**

Abmessungen (BxHxT):  
Woofer 179 x 179 x 93,8 mm  
Hochtöner 40 x 40 x 20,4 mm  
Gewicht:  
Woofer 650 g / 715g (inkl. Abdeckung)  
Hochtöner 42g

**UVP: 129,- € (in Deutschland)**

*ab März 2004*