

2 Weg-Komponentenlautsprechersystem



⊕ Highlights:

Max. Belastbarkeit 220 Watt
170 mm-„Whisker“-Tieftöner

Image Enhancer Technologie
Hochwertige Frequenzweiche

▼ **Ausstattungsmerkmale**

- 170 mm Konusmembran aus einer Verbindung von Pearl-Mica und „Whisker“ (Titan Oxid Whisker)
- „Sound Equalizer“-Staubschutzkappe
- Gummisicke
- 19 mm U.F.L.C. Hochtonkalotte
- Image Enhancer-Technologie
- Drei Installationsmöglichkeiten: Einbau/Aufbau/ angewinkelte Montage (Hochtöner)
- Hochwertige Frequenzweiche in durchsichtigem Kunststoffgehäuse
- Integrierte Schutzschaltung
- Lautsprecherabdeckungen im Lieferumfang

▼ **Technische Daten**

Max. Belastbarkeit: 220 Watt, Impedanz: 4 Ohm
Wirkungsgrad: 92 dB/W/m
Frequenzbereich: 25 Hz - 30 kHz
Übernahmefrequenz: 5 kHz,
-18 dB/Okt. (Hochtöner)
-12 dB/Okt. (Tieftöner)
Einbautiefe Woofer: 63 mm

▼ **Allgemein**

Abmessungen (BxHxT):
Woofer 179 x 179 x 93,8 mm
Hochtöner 40 x 40 x 20,4 mm
Gewicht:
Woofer 910 g / 990 g (inkl. Abdeckung)
Hochtöner 42g

UVP: 149,- € (in Deutschland)

ab März 2004