



MW/UKW-Stereo Receiver KR-710

- o Servo-Lock-Abstimmhilfe
- o neuartiger Base Band Filter
- o neuartige Abstimmhilfe für UKW-Mittenabstimmung
- o Tape Dubbing
- o 2 x Tape
- o High-Speed DC-Verstärker
- o 2 x Lautsprecheranschluß
- o LED-Spitzenwertanzeige

Technische Daten

Stereo Verstärkerteil

Sinusleistung 2 x 36 Watt an 4 Ohm
 Musikleistung 2 x 50 Watt an 4 Ohm
 Klirrfaktor 0,08 % b. Nennleistung
 Intermodulation 0,04 % b. Nennleistung
 Dämpfungsfaktor 45
 Anstiegsgeschwindigkeit ~ 50V/μs
 Anstiegszeit - 1,5 μs
 Fremdspannungsabstand niederpegelige Eingänge: 64 dB
 hochpegelige Eingänge: 87 dB
 Frequenz über alles 7 Hz - 200 kHz

Empfangsteil

Eingangsempfindlichkeit Mono 1,2 μV an 75 Ohm
 Stereo 30 μV an 75 Ohm
 Klirrgrad b. 1 kHz ± 40 kHz Hub 0,15 %
 Trennschärfe n. DIN 45301 55 dB
 Zf-Dämpfung 90 dB
 Übertragungsbereich 30 Hz - 15 kHz (-3 dB)
 Spiegelfrequenzdämpfung 70 dB
 Gleichwellenselektion 1 dB

Abmessungen B x H x T 440 x 123 x 298 mm

Gewicht 7,5 kg