

HiFi '91

## KX-W2030

PRODUKTINFORMATION

Voll-Logiksteuerung

**CCRS** 

Systemfernbedienbar

## Doppelcassettenrecorder KX-W2030



Unverbindliche Preisempfehlung: DM 398,-

Das KX-W2030 ist ein solides Doppelcassettendeck und bietet für diese Preisklasse eine hervorragende Ausstattung. Zwei "One way"-Laufwerke werden mit einem Mikroprozessor "vollogisch" gesteuert. Tipptroniktasten, Synchronstarteignung, "Dubbing", Dolby B/C und die Möglichkeit einer systemübergreifenden Fernbedienung zählen zu den besonderen Ausstattungsmerkmalen.

In Kombination mit einem geeigneten CD-Spieler lassen sich mit dem "CCRS"-System computergesteuerte Bandaufnahmen von hervorragender Qualität erzielen. Dies ist sowohl mit einfacher als auch mit doppelter Bandgeschwindigkeit möglich.

Ein eigener Kopfhörerausgang, eine "Replay"-Funktion (Endlosbetrieb) und die Synchronstarteignung mit einem entsprechenden Receiver/Verstärker machen das KX-W2030 zu einem hochinteressanten Einsteigermodell.

## Systemübergreifende Funktionen:

fernbedienbar über:

KR-V9030, KR-V8030, KR-V7030, KR-V6030, KR-V8020, KR-V7020, KR-V6020, KR-A5020, KA-4520

CCRS-Funktion mit:

DP-7030, DP-5030, DP-4030, DP-2030, DP-1030

Synchronstart:

(nur in Verbindung mit einem der o.g. Receiver/ Verstärker)

KD-491F, KD-4020

## Technische Daten:

Kopfbestückung Aufsprech-/Wiedergabekopf

aus Hartpermalloy Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf

Klirrfaktor Unter 0,6 %

Geräuschspannungsabstand

(Metallband) mit Dolby C 72 dB mit Dolby B 65 dB

ohne Dolby 57 dB

Übertragungsbereich

 Normalband
 20 Hz − 18 kHz (± 3 dB)

 CrO₂ Band
 20 Hz − 18 kHz (± 3 dB)

 Metallband
 20 Hz − 20 kHz (± 3 dB)

Gleichlaufschwankungen 0,08 % (WRMS) 0,22 % (DIN)

Eingangsempfindlichkeit 77,5 mV
Eingangsimpedanz 50 kOhm
Ausgangspegel 390 mV
Ausgangsimpedanz 3,9 kOhm

Allgemein

Abmessungen (B x H x T) 440 x 137 x 269 mm

Gewicht 4,5 kg