# KENWOOD

# PRODUKT-INFORMATION

### KX-W 4020

#### Doppelcassettendeck



Markteinführung: April 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 398,- DM

# Ausstattung

- Leichtgängige Steuertasten, mechanisch gekoppelt
- Rauschunterdrückungssystem: Dolby B und C
- Automatische Bandsortenwahl
- "High-Speed-Dubbing" (Schnellkopieren)
- Einmaliger Abspielwechsel
- Timer-Eignung für Aufnahme und Wiedergabe
- Aufnahmepegel- und Kanalbalance-Regler
- Vergoldete Kopfhöreranschlußbuchse (Ø 6,3 mm)

- Doppelcassettenrecorder in der unteren Preisklasse, Einsteigerkomponente mit vernünftigem Bedienkomfort und guten Klangeigenschaften
- Überspielvorgang mit zwei Geschwindigkeiten
- Timer-Eignung
- In Verbindung mit Tuner KT-2020L (2010L) sind zeitgesteuerte Mitschnitte von Rundfunksendungen möglich

### Daten

		11E34
<ul> <li>Aufnahmesystem</li> </ul>		HF-Vormagnetisierung (105 kHz)
<ul> <li>Kopfbestückung</li> </ul>		Aufnahme/Wiedergabeköpfe aus Hartpermalloy
<ul><li>Klirrfaktor</li></ul>		Unter 0,9% (1 kHz, 0 dB, Normalband)
<ul> <li>Geräuschspannungsabstan</li> </ul>	d (Normalband)	
, •	mit Dolby C	<b>72</b> dB
	mit Dolby B	64 dB
	ohne Dolby	56 dB
<ul> <li>Übertragungsbereich</li> </ul>	Normalband	20 Hz – 15 kHz (30 Hz – 14 kHz ±3 dB)
•	CrO2Band	20 Hz - 16 kHz (30 Hz - 15 kHz ±3 dB)
	Metallband	$20  \text{Hz} - 16  \text{kHz}  (30  \text{Hz} - 15  \text{kHz} \pm 3  \text{dB})$
Gleichlaufschwankungen		0,15% (WRMS)
3		±0,3% (DIN)
<ul><li>Umspulzeit</li></ul>		110 sek (C-60)
<ul> <li>Eingangsempfindlichkeit</li> </ul>		77,5 mV / 50 kOhm
<ul> <li>Ausgangsimpedanz</li> </ul>		
5 5 .	Kopfhörer	20 mW / 8 Ohm
	Line	270 mV / 3,9 kOhm
● Maße (B x H x T) in mm		440 x 127 x 268
● Gewicht in kg		3,8